

## DESCRIPCIÓN

**a3p PINTURA VINÍLICA®** da un acabado satinado; perfecta para usarse en exteriores. Es resistente a los rayos UV y a la humedad. Su color se mantiene inalterable y es durable por lo que evita el mantenimiento constante.

Es ideal para ser aplicada al sobre tabique, mampostería, concreto y todo tipo de aplanados.

Es libre de compuestos de plomo o materiales perjudiciales para la salud y al medio ambiente.

Además contiene agentes antibacteriales amigables con la salud evitando la formación de hongos, bacterias y microorganismos.



## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Retire falsas adherencias; partes sueltas o flojas, mediante desbroce de la superficie con espátula. Resane hoyos y cuarteaduras.
- 2.- Elimine de la superficie polvo, impurezas o cualquier agente contaminante que pueda provocar defectos en el recubrimiento tales como: grasa, pintura descascarada, humedad, óxido u otros.
- 3.- El área debe encontrarse seca para su aplicación. Asegúrese de no aplicar con lluvia pronosticada.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

- ✓ No aplicar **a3p PINTURA VINÍLICA®** a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 43°C.
- ✓ La humedad relativa deberá ser inferior al 80%
- ✓ Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.

## REDUCCIONES CON AGUA POR MÉTODO

- ✓ Brocha: reducción al 10%
- ✓ Rodillo: reducción al 10%
- ✓ AirLess: presión 2000 psi, Boquilla: 0.017 a 0.021 reducción al 10%, máximo

Lavar las manos y herramientas de trabajo con agua y jabón.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

- 1.- Una vez preparada la superficie y libre de todo material nocivo, aplicar con rodillo o brocha la 1er mano de **a3p SELLADOR®**. Deje secar por lo menos 2 horas para aplicar la **1er capa** de **a3p PINTURA VINÍLICA®**.
- 2.- Una vez seca la **1er capa** de **a3p PINTURA VINÍLICA®** proceda a aplicar con la misma técnica y a rendimiento similar una **2da capa**; deberá hacerse en sentido transversal a la 1er capa a manera de cerrar la porosidad.



www.improrec.com  
Tel. (55) 5607-6645

## SÍGUENOS



# FICHA TÉCNICA

a3p  
Pintura Vinílica

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son: goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.
- En caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua. Si hay molestias, acuda con el médico inmediatamente.

**No se deje al alcance de los niños.**

**No aplica la garantía en casos de movimientos estructurales o telúricos, ataque directo, daños por instalaciones de cableado telefónico o de TV, instalaciones de gas u otras posteriores a la aplicación que afecten el material.**

## CARACTERÍSTICAS:

- Acabado:** mate (0-5 UA 85°)
- Color:** 1080 colores de acuerdo a pantone
- Sólidos en volúmen:** 30+3%
- Sólidos en peso:** 50+3%
- Viscosidad:** 100-105 UK a 25°
- Lavabilidad:** mayor a 2000 ciclos con solución abrasiva.
- Peso específico:** 1.28 + .03

## SECADO:

- Al tacto:** 30 min
- Duro:** 24 horas
- Repintado:** 12 horas

## RENDIMIENTO:

Cubre de 2.0 a 2.5 m<sup>2</sup> por litro aplicado a 2 manos, dependiendo de la rugosidad y naturaleza de la superficie.

## NOTAS ADICIONALES

- Las recomendaciones contenidas en esta información está basadas en pruebas en entorno controlado.
- Si requiere de asesoría técnica, consulte nuestro Centro de Servicio al teléfono 5607-6645 o al 554188-8693.

## ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado se puede almacenar por 12 meses.

## PRESENTACIONES:

- Cubeta de 19 litros
- Galón de 3.8 litros
- Litro



GRACIAS A TU APLICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS SE AYUDA A EVITAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL

## SÍGUENOS



**IMPROREC**

impermeabilizantes y productos ecológicos

www.improrec.com  
Tel. (55) 5607-6645